

DDV-dokumentasjon

TECEprofil innbygningssystemer m/Sealingbag

Beskrivelse:

TECE innbygningssystemer leveres i tre ulike høyder: 1120mm, 980mm og 820mm. Standardutgaven, 1120mm, er kun for frontbetjening, mens ved bruk av 980mm og 820mm har man valget mellom front og toppbetjening. Alle versjonene leveres med installasjonsutstyr. I tillegg er det en rekke festemateriell som tilfredsstillende andre installasjonsvarianter enn standard inne i eller utenpå vegg. Når det benyttes doble betjeningsplater, kan det velges mellom to spylevolum. Sisternen leveres fra fabrikk med innstilt spylevolum på henholdsvis 3 og 6 l. Ved enkel betjeningsplate er spylevolumet levert standard med 6 l. Det store spylevolumet kan reguleres mellom 4,5, 7,5 og 9l.

Det lille spylevolumet kan justeres mellom 2,5 og 3l.

Hele programmet med betjeningsplater passer til innbygningssystemene.

Sealingbag er en plastkappe som er dokumentert å være vanntett med tilfredsstillende dreneringskapasitet. Kappens funksjon er å lede eventuelt lekkasjevann fra sisterna, ut mellom vegg og skål, gjennom dreneringsåpningen i støydempingsplaten til sluk i våtrom eller til lekkasjefølger i tørre rom. Det er da ikke behov for dreneringspalte nede ved gulvet. Sealingbag kan benyttes i våtrom med påstryknings-membran som tettesjikt foran sisternen, dersom det er enkel tilgang til utskifting av sisternen fra tilstøtende rom. I andre rom enn våtrom, gjelder ikke dette kravet.

NRF	Høyde
6122374	1120mm
6192728	980mm
6122375	820mm

Tilbehør:

NRF 6122322 – Veggfester, justerbare, sett à 2 stk.

NRF 6122323 – Festeskruer for betongvegger, sett à 2 stk.

NRF 6122327 – Veggfeste for vinkelmontasje på vegg

NRF 6122328 – Festeskruer for trestendere, sett à 4 stk.

NRF 6122329 – Festesett for stålprofil, sett à 4 stk.

NRF 6122421 – Støttestag for skål med redusert høyde

NRF 6122326 – Variable veggfester for hjørner



DDV-dokumentasjon

Drift og vedlikehold

Rengjøring

-

Kontroll

Innbygningssisternen er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Stengeventil funksjonsprøves.

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS 2016.
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside,
www.tece.no

Kontakt og service

Produsent:
TECE GmbH, Emsdetten, Tyskland

Salg i Norge:
TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 LANGHUS
Tlf. 03654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

The logo for TECE, featuring the word "TECE" in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a square icon containing a stylized white symbol that resembles a lowercase 'e' or a similar character.